

Бульдозер

D10ДС

Бульдозер в данной комплектации предназначен для работы при дорожном строительстве.



Мощность л.с.

240



Тяга, тонн

26



Масса, тонн

22



Объем отвала, м³

4,0

Ширина 2500 мм при сложенных уширителях отвала, высота 3180 мм. Т.е. вес и габариты позволяют перемещать машину с объекта на объект без демонтажа отвала или кабины. Силами одного машиниста бульдозер приводится в рабочие состояние за несколько минут. Ширина отвала в рабочем состоянии составляет 3,42 м



Кабина и управление

Кабина	Шестигранная, повышенной обзорности, подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование, вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляции воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер
Сиденье	Эргономическое, подрессоренное, трехточечный ремень безопасности, датчик присутствия оператора.
Безопасность	ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении
Управление	Джойстики 4-х позиционные движением и навесным оборудованием

Двигатель

Тип	ЯМЗ-536
Мощность кВт /лс	176,5/240
Рабочий объем	6,65 л
Генератор	Переменного тока, 24В, 100А, с встроенным регулятором напряжения
Аккумулятор	2*12 В / 2*132 Ач
Умная система управления скоростью вентилятора	Fan-Drive

Трансмиссия

Тип	Гидростатическая с электронным управлением
Коробка передач	Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач
Бортредукторы	Планетарные
Управление	Электро-гидросервированное
Тормозная система	Гидравлическая, нормально замкнутые многодисковые фрикционы

Заправочные объемы

Система охлаждения	55 л
Топливный бак	400 л
Система смазки ДВС	22,5 л
Гидросистема трансмиссии и оборудования	200 л

